


## Fuktsperregjennomføring

 [Huskeliste Tette Bygg \(Nelfo\)](#)

 [Kommentar- Huskeliste Tette Bygg](#)



### Fuktsperregjennomføring – for rør og kabler

#### Bruksområde

Kabelkrave-fuktsperregjennomføring monteres direkte på fuktsperren og anvendes som gjennomføring av kabler, rør.

**Produktet er testet ved Dansk Teknologisk Institut og er godkjent for trykkforskjell på 50 Pa.**

Materiale: EPDM  
Temperaturbestandighet: -40°C til +100°C  
Lim: Akryl - m

Type	Dimensjon mm	Utstansing	Ei nr
Fuktsperregjennomføring 115	Ø115	1 hull for kabler 7-10mm 1 hull for kabler/rør 10-22mm 1 hull for rør 28mm	12 553 01

### Fuktsperregjennomføring – for rør, kabler, tak og veggbok


#### Bruksområde

Kabelkrave-fuktsperregjennomføring monteres direkte på fuktsperren og anvendes som gjennomføring av kabler, rør, tak- og veggbokser.

**Produktet er testet ved Dansk Teknologisk Institut og er godkjent for trykkforskjell på 50 Pa.**

Materiale: EPDM  
Temperaturbestandighet: -40°C til +100°C  
Lim: Akryl - m

Type	Dimensjon mm	Utstansing	Ei nr
Fuktsperregjennomføring 195	195x195	4 hull for kabler 7-10mm 2 hull for kabler/rør 10-22mm 1 hull for tak og vegg boks	12 553 00





## Fuktsperregjennomføring - rørkrave


### Bruksområde

Rørkrave-fuktsperregjennomføring monteres direkte på fuktsperren og anvendes som gjennomføring av rør.

**Produktet er testet ved Teknologisk Institut og er godkjent for trykkforskjell på 50 Pa.**

Materiale: EPDM  
Temperaturbestandighet: -40°C til +100°C  
Lim: Akryl - m

Type	Dimensjon mm	Utstansing til rørkrave i mm	El nr
Fuktsperregjennomføring 260	260x260	Ø40-110	12 553 10
Fuktsperregjennomføring 345	345x345	Ø80-200	12 553 11
Fuktsperregjennomføring 520	520x520	Ø200-400	12 553 12



## Fuktsperretape

Tape til overlapping av fuktsperre. Fester seg godt til PP/PE-folie, samt på ru overflater.

Forventet levetid på min. 20 år

Leveres i to typer.

Grønn tape som er armert og fleksibel, denne tapen passer godt til rørgjennomføringer.

Blå tape er velegnet på skjøter i fuktsperren.

Lim: Modifisert akryl, vannbasert  
Godkjenning: DS/EN 13984

Type			El nr
Grønn fuktsperretape	Bredde 50 mm	25 meter pr. rull	12 553 20
Blå fuktsperretape	Bredde 50 mm	25 meter pr. rull	12 553 21